

NUMINOS® M

plafonnier encastré, 3000 K, 40°, IP20, rond, blanc

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Vous pouvez, ainsi, créer des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL M qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 12 watts, une intensité lumineuse de 1800 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009626
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	III
Wattage	12 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	1800 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	6.8 cm
Diamètre	10.5 cm
Poids net	0.22 kg
Poids brut	0.28 kg

Source Lumineuse

2093856	
---------	---

Accessoires

1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE
1010129	NUMINOS® M , réflec- teur, doré
1010683	NUMINOS® M , Diffuseur nid d'abeille
1010686	NUMINOS® M , diffuseur elliptique
1010684	NUMINOS® M , Diffuseur prismatique
1010696	Driver LED , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffuseur dépoli
1010130	NUMINOS® M , réflec- teur, cuivré

Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	7.5 cm
Diamètre d'encastrement	9 cm