


NUMINOS® M

innfelt downlight hvit/sort 3000 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med forskjellige down- og spotlighter opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® DL SMinnfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmatur kan overbevise med en ytelseeffekt av 12 watt, lysstyrke av 1800 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Montering gjør du selv i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009628
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	12 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1800 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	white/black
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Nettvekt	0.22 kg
Bruttovekt	0.28 kg

Lyskilde

2093856	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010704	LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb
1010686	NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk
1010684	NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming
1010696	LED-driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet
1010129	NUMINOSÅ® M , reflektor, gull
1010130	NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber

Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	7.5 cm
Innfellingsdiameter	9 cm
BIG WHITE side	29