


NUMINOS® M

luminaria de empotrar techo, 3000 K, 55°, IP20, redonda, blanco

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Con diferentes «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. Esto también incluye la NUMINOS® DL M, que convence como luminaria empotrable de techo con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación armoniosa, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 12 vatios, una intensidad lumínosa de 1800 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1009629
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Potencia	12 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo lumínoso	1800 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	55 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	6.8 cm
Diámetro	10.5 cm
Peso neto	0.22 kg
Peso bruto	0.28 kg

Fuente de luz

2093856		Forma de la estructura	Redonda
Accesorios			
1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI	Profundidad del montaje	7.5 cm
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE	Diámetro de montaje	9 cm
1010129	NUMINOS® M , reflector, dorado		
1010683	NUMINOS® M , difusor de panal		
1010686	NUMINOS® M , difusor elíptico		
1010684	NUMINOS® M , difusor prismático		
1010696	Driver LED , 21 W, 350 - mA		
1010685	NUMINOS® M , difusor esmerilado		
1010130	NUMINOS® M , reflector, cobre		