


NUMINOS® M

incasso a plafone, 3000 K, 55°, IP20, rotondo, bianco

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: Numinos è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche Numinos® DL M, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 12 Watt, l'intensità luminosa di 1800 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1009629
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	12 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	1800 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	55 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	22
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	6.8 cm
Diametro	10.5 cm
Peso netto	0.22 kg
Peso lordo	0.28 kg

Sorgente Luminosa

2093856		Forma dello scasso	rotonda
Accessori			
1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI	Profondità d'incasso	7.5 cm
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE	Diametro d'incasso	9 cm
1010129	NUMINOS® M , riflettore, oro		
1010683	NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape		
1010686	NUMINOS® M , diffusore ellittico		
1010684	NUMINOS® M , diffusore prismatico		
1010696	Driver LED , 21 W, 350 mA		
1010685	NUMINOS® M , diffusore smerigliato		
1010130	NUMINOS® M , riflettore, rame		