




## NUMINOS® M

**oprawa sufitowa wpuszczana, 3000 K, 55°, IP20, okrągła, biała**

Perfekcja designu, technologii i funkcjonalności: NUMINOS to system oświetleniowy firmy SLV, który łączy w sobie to wszystko. Dzięki przeróżnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® DL M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do harmonijnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 12 W, strumieniem świetlnym 1800 lm, temperaturą barwową 3000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?



## DANE TECHNICZNE

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Nr artykułu                 | 1009629              |
| Różne wyjścia światła       | 1                    |
| Kod IP                      | IP20                 |
| Montaż                      | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa      |
| Prąd / napięcie wtórny      | 350 mA               |
| Klasy ochrony               | III                  |
| Wydajność                   | 12 W                 |
| Temperatura otoczenia       | -20 °C               |
| Temperatura otoczenia       | 40 °C                |
| Strumień świetlny           | 1800 lm              |
| Temperatura barwy światła   | 3000 Kelvin          |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 55 °                 |
| Kolor                       | biały                |
| CRI                         | 90                   |
| UGR ≤                       | 22                   |
| Okres użytkowania           | 50000 h              |
| Risk Group                  | 1                    |
| Wysokość                    | 6.8 cm               |
| średnica                    | 10.5 cm              |
| Waga netto                  | 0.22 kg              |
| Waga brutto                 | 0.28 kg              |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Akcesoria

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 1010704 | Sterownik LED , 23 W, 350 mA, DALI                         |
| 1010700 | Sterownik LED , 20 W, 350 mA, PHASE                        |
| 1010683 | NUMINOS® M , Dyfuzor plaster miodu                         |
| 1006139 | Numinos® S Pierścień redukujący , okrągła 160/90 mm czarna |
| 1010686 | NUMINOS® M , Dyfuzor eliptyczny                            |
| 1010684 | NUMINOS® M , Dyfuzor pryzmatyczny                          |
| 1010696 | Sterownik LED , 21 W, 350 mA                               |
| 1010685 | NUMINOS® M , Dyfuzor matowy                                |
| 1006140 | Numinos® S Pierścień redukujący , okrągła 160/90 mm biała  |
| 1006142 | Numinos® S Pierścień redukujący , kątowna 160/90 mm biała  |
| 1006141 | Numinos® S Pierścień redukujący , kątowna 160/90 mm czarna |
| 1010129 | NUMINOS® M , odbłyśnik, złoty                              |
| 1010130 | NUMINOS® M , odbłyśnik®, miedź                             |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Forma do wycinania  | około  |
| Głębokość montażowa | 7.5 cm |
| Średnica montażowa  | 9 cm   |
| Strona BIG WHITE    | 29     |