

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® MOVE DL M, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Tako lahko poskrbite za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 12 vatov, svetlobno močjo 1800 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko enostavno namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



## TEHNIČNI PODATKI

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Št. art.                         | 1009630     |
| Število različnih svetlobnih rež | 1           |
| IP koda                          | IP20        |
| Montaža                          | Vgradnja    |
| Podrobnosti montaže              | Strop       |
| Sekundarni tok / napetost        | 350 mA      |
| Zaščitni razred                  | III         |
| El. moč                          | 12 W        |
| minimalna temperatura okolja     | -20 °C      |
| maksimalna temperatura okolja    | 40 °C       |
| Lumni                            | 1800 lm     |
| Barvna temperatura               | 3000 Kelvin |
| Kot sevanja                      | 55 °        |
| Barva                            | bela/krom   |
| CRI                              | 90          |
| UGR ≤                            | 22          |
| Življenjska doba                 | 50000 h     |
| Risk Group                       | 1           |
| Višina                           | 6.8 cm      |
| Premer                           | 10.5 cm     |
| Neto teža                        | 0.22 kg     |
| Bruto teža                       | 0.28 kg     |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010704 | LED gonilnik , 23 W, 350 mA, DALI  |
| 1010700 | LED gonilnik , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010683 | NUMINOS® M , Difuzor satovje       |
| 1010686 | NUMINOS® M , difuzor eliptični     |
| 1010684 | NUMINOS® M , Prizmatični difuzor   |
| 1010696 | LED gonilnik , 21 W, 350 mA        |
| 1010685 | NUMINOS® M , Difuzor zamrznjen     |
| 1010129 | NUMINOS® M , reflektor, zlato      |
| 1010130 | NUMINOS® M , reflektor, baker      |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Globina vgradnje | 7.5 cm |
| Premer vgradnje  | 9 cm   |