




NUMINOS® M

upotettava kattovalaisin, 4000 K, 20°, IP20, pyöreä, musta

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan täydellisellä tavalla. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Myös uppoasennettavan NUMINOS® DL M -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla työllistämällä ja valaistuksen laadulla. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tilaajasta riippuen valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 12 watin tehonkulutuksella, 1900 lumenin valovirralla, 4000 kelvinin väriä lämpötilalla ja väriintoistoindeksillä 90. Asennuksen hoidat kädessäsi. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009631
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	III
Teho	12 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1900 lm
Valon värielämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	20 °
väri	musta
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	6.8 cm
halkaisija	10.5 cm
Nettopaino	0.22 kg
Bruttopaino	0.28 kg

Valonlähteet

2093752	
---------	---

Tarvikkeet

1010704	LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Dif-fuusori hunajakkenno
1006139	Numinos® S -pienen-nysrengas , pyöreä 160/90 mm musta
1010686	NUMINOS® M , Dif-fuusori elliptinen
1010684	NUMINOS® M , Dif-fuusori Diffuusori
1010696	LED-muuntaja , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Dif-fuusori himmeä
1006140	Numinos® S -pienen-nysrengas , pyöreä 160/90 mm valkoinen
1006142	Numinos® S -pienen-nysrengas , kuilmikas 160/90 mm valkoinen
1006141	Numinos® S -pienen-nysrengas , kuilmikas 160/90 mm musta
1010129	NUMINOS® M , heijastin, kulta
1010130	NUMINOS® M , heijastin, kupari

Asennussyvyys	7.5 cm
Asennuksen halkaisija	9 cm
BIG WHITE Seite	29