


NUMINOS® M

infälld takarmatur, 4000 K, 20°, IP20, rund, svart

NUMINOS-lampsystemet från SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Med olika downlights och spotlights får du tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOS® DL M infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 12 watt, ljusström på 1900 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och ett högt färgåtergivningssindex på över 90. Monteringens görs på ett ögonblick. När bestämmer du dig för NUMINOS® från SLV?



Art. Nej.	1009631
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	12 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1900 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Netto vikt	0.22 kg
Bruttovikt	0.28 kg

2093752	
1010704	LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS
1010129	NUMINOS® M , reflektor, guld
1010683	NUMINOS® M , diffusor med bikaka
1010686	NUMINOS® M , diffusor elliptisk
1010684	NUMINOS® M , Prisma-tisk diffusor
1010696	LED-driftdon , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffusor frostad
1010130	NUMINOS® M , reflektor, koppar

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	7.5 cm
Installationsdiameter	9 cm