


Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 12 watts, une intensité lumineuse de 1900 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Réf.</b>	1009633
<b>Nombre de sorties lumineuses différentes</b>	1
<b>Code IP</b>	IP20
<b>Montage</b>	Encastrément
<b>Détails de montage</b>	Plafond
<b>Courant / tension secondaire</b>	350 mA
<b>Classe de protection</b>	III
<b>Puissance en watts</b>	12 W
<b>Température ambiante minimale</b>	-20 °C
<b>Température ambiante maximale</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	1900 lm
<b>Température de couleur</b>	4000 Kelvin
<b>Angle de rayonnement</b>	20 °
<b>Coloris</b>	noir/chrome
<b>IRC</b>	90
<b>UGR ≤</b>	19
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hauteur</b>	6.8 cm
<b>Diamètre</b>	10.5 cm
<b>Poids net</b>	0.22 kg
<b>Poids brut</b>	0.28 kg

## Source Lumineuse

2093752	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

### Accessoires

1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Diffuseur nid d'abeille
1010686	NUMINOS® M , diffuseur elliptique
1010684	NUMINOS® M , Diffuseur prismatique
1010696	Driver LED , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffuseur dépoli
1010129	NUMINOS® M , réflecteur, doré
1010130	NUMINOS® M , réflecteur, cuivré

Profondeur d'encastrement	7.5 cm
Diamètre d'encastrement	9 cm