

NUMINOSÂ® M

infÄlld taklampa svart / krom 4000 K 20Â°

NUMINOS-lampsystemet frÄn SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Med olika downlights och spotlights fÄr du tusen ljusdesignalternativ. Hit hÄr Även NUMINOSÂ® DL M, vÄr infÄllda taklampa som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. SÄ skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄremÄl eller pÄ rummet. Den infÄllda taklampan Ävertygar med en effekt pÄ 12 watt, ljusstrÄm pÄ 1900 lumen, fÄrgtemperatur pÄ 4000 Kelvin och det goda fÄrgÄtergivningsindexet pÄ Äver 90. Installationen Är enkel och okomplicerad. NÄr tÄnker du bestÄmma dig fÄr den modulÄra mÄngfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009633
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	12 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1900 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	4000 Kelvin
StrÄlningsvinkel	20 °
FÄrg	svart/krom
CRI	90
UGR ≤	19
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
hÖjd	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Netto vikt	0.22 kg
Bruttovikt	0.28 kg

2093752	
1010704	LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS
1010683	NUMINOSÂ® M , diffusor med bikaka
1010686	NUMINOSÂ® M , diffusor elliptisk
1010684	NUMINOSÂ® M , Prismatisk diffusor
1010696	LED-driftdon , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOSÂ® M , Diffusor frostad
1010129	NUMINOSÂ® M , reflektor, guld
1010130	NUMINOSÂ® M , reflektor, koppar

Utskärningens form	rund
Inbyggjningsdjup	7.5 cm
Installationsdiameter	9 cm