


NUMINOS® M

oprawa sufitowa wpuszczana, 4000 K, 55°, IP20, okrągła, czarny

NUMINOS to system złożony z optymalnie dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight masz do dyspozycji mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® DL M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do harmonijnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 12 W, strumieniem świetlnym 1900 lm, temperaturą barwową 4000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009637
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	12 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	1900 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	55 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	22
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	6.8 cm
średnica	10.5 cm
Waga netto	0.22 kg
Waga brutto	0.28 kg

Źródła światła

2093752	
---------	---

Akcesoria

1010704	Sterownik LED , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	Sterownik LED , 20 W, 350 mA, PHASE
1010129	NUMINOS® M , odbłyśnik, złoty
1010683	NUMINOS® M , Dyfuzor plaster miodu
1010686	NUMINOS® M , Dyfuzor eliptyczny
1010684	NUMINOS® M , Dyfuzor pryzmatyczny
1010696	Sterownik LED , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Dyfuzor matowy
1010130	NUMINOS® M , odbłyśnik®, miedź

Forma do wycinania	około
Głębokość montażowa	7.5 cm
Średnica montażowa	9 cm