


## NUMINOS® M

incasso a plafone, 4000 K, 55°, IP20, rotondo, nero / bianco

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce alla perfezione funzionalità, design e tecnologia. La varietà di down-light e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® DL M, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 12 Watt, un'intensità luminosa di 1900 Lumen, una temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



## DATI TECNICI

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Articolo                       | 1009638     |
| Numero di diverse finestre     | 1           |
| Codice IP                      | IP20        |
| Montaggio                      | Incasso     |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto    |
| Corrente / tensione secondaria | 350 mA      |
| Classe isolamento              | III         |
| Wattaggio                      | 12 W        |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C      |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C       |
| Lumen                          | 1900 lm     |
| Temperatura colore             | 4000 Kelvin |
| Angolo di emissione            | 55 °        |
| Colore                         | nero/bianco |
| CRI                            | 90          |
| UGR ≤                          | 22          |
| Durata                         | 50000 h     |
| Risk Group                     | 1           |
| Altezza                        | 6.8 cm      |
| Diametro                       | 10.5 cm     |
| Peso netto                     | 0.22 kg     |
| Peso lordo                     | 0.28 kg     |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI     |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE    |
| 1010129 | NUMINOS® M , riflettore, oro        |
| 1010683 | NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffusore ellittico    |
| 1010684 | NUMINOS® M , diffusore prismatico   |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350 mA           |
| 1010685 | NUMINOS® M , diffusore smerigliato  |
| 1010130 | NUMINOS® M , riflettore, rame       |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Forma dello scasso   | rotonda |
| Profondità d'incasso | 7.5 cm  |
| Diametro d'incasso   | 9 cm    |