


NUMINOSÂ® M

infÄolld taklampa vit / svart 4000 K 20Â°

NUMINOS-lampsystemet frÄÿn SLV fÄ¶renar funktion, design och teknik pÄ¶ ett smart sÄ¶tt. PÄ¶ sÄ¶ sÄ¶tt kan du uppleva tusentals ljusdesignmÄ¶jligheter med en mÄ¶ngd olika downlights och spotlights. Hit hÄ¶¶r Ä¶ven NUMINOSÂ® DL M, vÄ¶r infÄollda taklampa som imponerar med hÄ¶¶gkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄ¶¶r harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sÄ¶tter accenter pÄ¶ fÄ¶¶remÄ¶l eller pÄ¶ rummet. Den infÄollda taklampan Ä¶¶vertygar med en effekt pÄ¶ 12 watt, ljusstrÄ¶m pÄ¶ 1900 lumen, fÄ¶rgtemperatur pÄ¶ 4000 Kelvin och ett hÄ¶¶gt fÄ¶rgÄ¶tergivningsindex pÄ¶ Ä¶¶ver 90. Monteringen gÄ¶¶rs pÄ¶ ett Ä¶¶gonblick. NÄ¶r bestÄ¶mer du dig fÄ¶¶r NUMINOSÂ® frÄÿn SLV?



Art. Nej.	1009640
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	12 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1900 lm
Ljusets fÄ¶rgtemperatur	4000 Kelvin
StrÄ¶lningsvinkel	20 °
FÄ¶rg	vit/svart
CRI	90
UGR ≤	19
LivslÄ¶ngd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Netto vikt	0.22 kg
Bruttovikt	0.28 kg

2093752	
1010704	LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS
1010683	NUMINOSÂ® M , diffusor med bikaka
1010686	NUMINOSÂ® M , diffusor elliptisk
1010684	NUMINOSÂ® M , Prismatisk diffusor
1010696	LED-driftdon , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOSÂ® M , Diffusor frostad
1010129	NUMINOSÂ® M , reflektor, guld
1010130	NUMINOSÂ® M , reflektor, koppar

Utskärningens form	rund
Inbyggjningsdjup	7.5 cm
Installationsdiameter	9 cm
BIG WHITE Seite	29