




## NUMINOS® M

Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 20°, IP20, rund, weiß

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 12 Watt, Lichtstrom von 1900 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Art. Nr.                              | 1009641     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1           |
| IP Code                               | IP20        |
| Montage                               | Einbau      |
| Montagedetails                        | Decke       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 350 mA      |
| Schutzklasse                          | III         |
| Wattage                               | 12 W        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C       |
| Lumen                                 | 1900 lm     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °        |
| Farbe                                 | weiss       |
| CRI                                   | 90          |
| UGR ≤                                 | 19          |
| Lebensdauer                           | 50000 h     |
| Risikogruppe                          | 1           |
| Höhe                                  | 6.8 cm      |
| Durchmesser                           | 10.5 cm     |
| Nettogewicht                          | 0.22 kg     |
| Bruttogewicht                         | 0.28 kg     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 1010704 | LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI                   |
| 1010700 | LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE                  |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe                         |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/90 mm schwarz  |
| 1010686 | NUMINOS® M , Diffusor elliptisch                   |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffusor prismatisch                  |
| 1010696 | LED-Treiber , 21 W, 350 mA                         |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor gefrostet                    |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/90 mm weiß     |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/90 mm weiß    |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/90 mm schwarz |
| 1010129 | NUMINOS® M , Reflektor, gold                       |
| 1010130 | NUMINOS® M , Reflektor, kupfer                     |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ausschnittsform   | rund   |
| Einbautiefe       | 7.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 9 cm   |
| BIG WHITE Seite   | 29     |