




NUMINOS® M

innfelt armatur, 4000 K, 20°, IP20, rund, hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en perfekt vis. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® DL M innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 12 watt, lysstyrke av 1900 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den enkle monteringen er så bare en formalitet. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV så det modulare mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009641
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	12 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1900 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Nettovekt	0.22 kg
Bruttovekt	0.28 kg

Lyskilde

2093752	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010704	LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb
1006139	NuminosÅ® S reduseringsring , rund 160/90 mm sort
1010686	NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk
1010684	NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming
1010696	LED-driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet
1006140	NuminosÅ® S reduseringsring , rund 160/90 mm hvit
1006142	NuminosÅ® S reduseringsring , firkantet 160/90 mm hvit
1006141	NuminosÅ® S reduseringsring , firkantet 160/90 mm sort
1010129	NUMINOSÅ® M , reflektor, gull
1010130	NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	7.5 cm
Innfellingsdiameter	9 cm
BIG WHITE side	29