




## NUMINOS® M

**Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 40°, IP20, rund, weiß**

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 12 Watt, Lichtstrom von 1900 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Art. Nr.                              | 1009644     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1           |
| IP Code                               | IP20        |
| Montage                               | Einbau      |
| Montagedetails                        | Decke       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 350 mA      |
| Schutzklasse                          | III         |
| Wattage                               | 12 W        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C       |
| Lumen                                 | 1900 lm     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °        |
| Farbe                                 | weiss       |
| CRI                                   | 90          |
| UGR ≤                                 | 19          |
| Lebensdauer                           | 50000 h     |
| Risikogruppe                          | 1           |
| Höhe                                  | 6.8 cm      |
| Durchmesser                           | 10.5 cm     |
| Nettogewicht                          | 0.22 kg     |
| Bruttogewicht                         | 0.28 kg     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1010704 | LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI                          |
| 1010700 | LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE                         |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe                                |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , rund 160/90 mm<br>schwarz  |
| 1010686 | NUMINOS® M , Diffusor<br>elliptisch                       |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffusor<br>prismatisch                      |
| 1010696 | LED-Treiber , 21 W, 350<br>mA                             |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor<br>gefrostet                        |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , rund 160/90 mm<br>weiß     |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , eckig 160/90 mm<br>weiß    |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , eckig 160/90 mm<br>schwarz |
| 1010129 | NUMINOS® M , Reflek-<br>tor, gold                         |
| 1010130 | NUMINOS® M , Reflek-<br>tor, kupfer                       |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ausschnittsform   | rund   |
| Einbautiefe       | 7.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 9 cm   |
| BIG WHITE Seite   | 29     |