


## TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1009645
<b>Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe</b>	1
<b>IP Code</b>	IP20
<b>Montage</b>	Einbau
<b>Montagedetails</b>	Decke
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	350 mA
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Wattage</b>	12 W
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-20 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	1900 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	4000 Kelvin
<b>Abstrahlwinkel</b>	40 °
<b>Farbe</b>	weiss/chrom
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	19
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Höhe</b>	6.8 cm
<b>Durchmesser</b>	10.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.22 kg
<b>Bruttogewicht</b>	0.28 kg



Das NUMINOS Leuchtenystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 12 Watt, Lichtstrom von 1900 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Lichtquelle

2093752	
---------	---

## Zubehör

1010704	LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Diffusor Wabe
1010686	NUMINOS® M , Diffusor elliptisch
1010684	NUMINOS® M , Diffusor prismatisch
1010696	LED-Treiber , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffusor gefrostet
1010129	NUMINOS® M , Reflektor, gold
1010130	NUMINOS® M , Reflektor, kupfer

Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	7.5 cm
Einbaudurchmesser	9 cm