


NUMINOS® M

**luminaria empotrada de techo blanco / cromo 4000 K
40°**

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». Esto también incluye la NUMINOS® DL M, que convence como luminaria empotrable de techo con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación armoniosa, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo tiene un consumo de potencia de 12 vatios, una intensidad lumínosa de 1900 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un buen índice de reproducción cromática de más de 90. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



Datos técnicos

Art. N.º	1009645
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Potencia	12 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo lumínoso	1900 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	blanco/cromo
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	6.8 cm
Diámetro	10.5 cm
Peso neto	0.22 kg
Peso bruto	0.28 kg

Fuente de luz

2093752		Forma de la estructura	alrededor		
Accesorios					
1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI	Profundidad del montaje	7.5 cm		
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE	Diámetro de montaje	9 cm		
1010683	NUMINOS® M , difusor de panal				
1010686	NUMINOS® M , difusor elíptico				
1010684	NUMINOS® M , difusor prismático				
1010696	Driver LED , 21 W, 350 - mA				
1010685	NUMINOS® M , difusor esmerilado				
1010129	NUMINOS® M , reflector, dorado				
1010130	NUMINOS® M , reflector, cobre				