


NUMINOS® M

plafonnier encastré blanc / chromé 4000 K 40°

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Les nombreux downlights et spotlights vous donnent la possibilité de créer des milliers d'aménagements lumineux. Il en va de même pour NUMINOS® DL M qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 12 watts, une intensité lumineuse de 1900 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un bon indice de rendu des couleurs de plus de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009645
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	III
Wattage	12 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	1900 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	blanc/chrome
CRI	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	6.8 cm
Diamètre	10.5 cm
Poids net	0.22 kg
Poids brut	0.28 kg

Source Lumineuse

2093752		Forme de la découpe	rond
Accessoires		Profondeur d'encastrement	7.5 cm
1010704		Diamètre d'encastrement	9 cm
<hr/>			
1010700	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI		
1010683	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE		
1010686	NUMINOS® M , Diffuseur nid d'abeille		
1010684	NUMINOS® M , diffuseur elliptique		
1010696	NUMINOS® M , Diffuseur prismatique		
1010685	Driver LED , 21 W, 350 mA		
1010129	NUMINOS® M , Diffuseur dépoli		
1010130	NUMINOS® M , réflecteur, doré		
1010130	NUMINOS® M , réflecteur, cuivré		