


NUMINOS® M

encastré downlight, intérieur, 4000 K, 40° blanc / chrome

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez vivre mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 12 watts, une intensité lumineuse de 1900 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------|
| Réf. | 1009645 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | Enca斯特ment |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 12 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 1900 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 40 ° |
| Coloris | blanc/chrome |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 6.8 cm |
| Diamètre | 10.5 cm |
| Poids net | 0.22 kg |
| Poids brut | 0.28 kg |

Source Lumineuse

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------|
| 2093752 |  | Forme de découpe | rond |
| Accessoires | | | |
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI | Profondeur d'encastrement | 7.5 cm |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE | Diamètre d'encastrement | 9 cm |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffuseur nid d'abeille | | |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffuseur elliptique | | |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffuseur prismatique | | |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350 mA | | |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffuseur dépoli | | |
| 1010129 | NUMINOS® M , réflecteur, doré | | |
| 1010130 | NUMINOS® M , réflecteur, cuivré | | |