


## NUMINOS® M

### incasso a plafone bianco/cromo 4000 K 40°

Il sistema di lampade Numinos di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. Così, grazie a diversi downlight e farette, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche Numinos® DL M, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 12 Watt, un'intensità luminosa di 1900 Lumen, una temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un ottimo indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da Numinos di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



### DATI TECNICI

Articolo	1009645
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	12 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	1900 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	bianco/cromo
CRI	90
UGR ≤	19
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	6.8 cm
Diametro	10.5 cm
Peso netto	0.22 kg
Peso lordo	0.28 kg

## Sorgente Luminosa

2093752		Forma dello scasso	circa
<b>Accessori</b>			
1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI	Profondità d'incasso	7.5 cm
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE	Diametro d'incasso	9 cm
1010683	NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape		
1010686	NUMINOS® M , diffusore ellittico		
1010684	NUMINOS® M , diffusore prismatico		
1010696	Driver LED , 21 W, 350 mA		
1010685	NUMINOS® M , diffusore smerigliato		
1010129	NUMINOS® M , riflettore, oro		
1010130	NUMINOS® M , riflettore, rame		