

## NUMINOS® M

innfelt downlight hvit/krom 4000 K 40°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem h  rer ogs   NUMINOS   DL M innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Der kan den innfelte takarmaturen overbevise med en ytelseeffekt av 12 watt, lysstyrke av 1900 lumen, f  rgetemperatur av 4000 Kelvin og den gode indeksen for f  rgegengivelse p   over 90. Monteringen gj  r du s   i en h  ndvending. N  r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV    det modul  re mangfoldet venter p   deg.



### TEKNISKE DATA

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1009645           |
| Antall ulike lysuttak         | 1                 |
| IP-kode                       | IP20              |
| Montering                     | Innfelt montering |
| Montering detaljer            | Tak               |
| Sekund  r str  m / spenning   | 350 mA            |
| Kapslingsgrad                 | III               |
| Systemeffekt                  | 12 W              |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20   C           |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40   C            |
| Lysytelse                     | 1900 lm           |
| Lysf  rgetemperatur           | 4000 Kelvin       |
| Spredningsvinkel              | 40                |
| F  rge                        | white/chrome      |
| CRI                           | 90                |
| UGR                           | 19                |
| Levetid                       | 50000 h           |
| Risikogruppe                  | 1                 |
| H  yde                        | 6.8 cm            |
| Diameter                      | 10.5 cm           |
| Nettovekt                     | 0.22 kg           |
| Bruttovekt                    | 0.28 kg           |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010704 | LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI    |
| 1010700 | LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE   |
| 1010683 | NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb   |
| 1010686 | NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk   |
| 1010684 | NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming |
| 1010696 | LED-driver , 21 W, 350 mA          |
| 1010685 | NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet     |
| 1010129 | NUMINOSÅ® M , reflektor, gull      |
| 1010130 | NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber    |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Utsnittsfom         | rund   |
| Innfellingsdybde    | 7.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 9 cm   |