


Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápusné stropní svítidlo NUMINOS® DL M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 12 W, intenzitou světla 1900 lumenů, teplotou barev 4000 K a indexem podání barev nad 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.



## TECHNICKÁ DATA

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Č. výrobku                   | 1009646     |
| Počet různých výstupů světla | 1           |
| Kód IP                       | IP20        |
| Montáž                       | Montáž      |
| Podrobnosti montáže          | Strop       |
| Sekundární proud / napětí    | 350 mA      |
| Třída ochrany                | III         |
| Příkon                       | 12 W        |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C      |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C       |
| Lumen                        | 1900 lm     |
| Teplota barvy světla         | 4000 Kelvin |
| Úhel záření                  | 55 °        |
| Barva                        | bílá/černá  |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| Životnost                    | 50000 h     |
| Risk Group                   | 1           |
| Výška                        | 6.8 cm      |
| Průměr                       | 10.5 cm     |
| Hmotnost netto               | 0.22 kg     |
| Celková hmotnost             | 0.28 kg     |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010704 | LED Driver , 23 W, 350 mA, DALI  |
| 1010700 | LED Driver , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010683 | NUMINOS® M , voštinový difuzor   |
| 1010686 | NUMINOS® M , eliptický difuzor   |
| 1010684 | NUMINOS® M , prizmatický difuzor |
| 1010696 | LED Driver , 21 W, 350 mA        |
| 1010685 | NUMINOS® M , matný difuzor       |
| 1010129 | NUMINOS® M , reflektor, zlatý    |
| 1010130 | NUMINOS® M , reflektor, měděný   |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vestavná hloubka | 7.5 cm |
| Vestavný průměr  | 9 cm   |