


NUMINOS® M

spotti, valkoinen/musta, 4000 K 55°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää tekniikan, muotoilun ja toiminnallisuuden ainutlaatuisella tavalla. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® DL M, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työvalon ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen huomamattomaan, moderniin ja tilaajastopvään valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 12 watin tehonkulutuksella, 1900 lumenin valovirralla, 4000 kelvinin väriämpötilalla ja värintoistoindeksillä 90. Asennus onnistuu kädellä käänteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISEET TIEDOT

Art. Nro.	1009646
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	III
Teho	12 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1900 lm
Valon väriämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	valkoinen/musta
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	6.8 cm
halkaisija	10.5 cm
Nettopaino	0.22 kg
Bruttopaino	0.28 kg

Valonlähteet

2093752	
---------	---

Tarvikkeet

1010704	LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Dif-fuusori hunajakkenno
1010686	NUMINOS® M , Dif-fuusori elliptinen
1010684	NUMINOS® M , Dif-fuusori Diffuusori
1010696	LED-muuntaja , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Dif-fuusori himmeä
1010129	NUMINOS® M , heijastin, kulta
1010130	NUMINOS® M , heijastin, kupari

Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	7.5 cm
Asennuksen halkaisija	9 cm
BIG WHITE Seite	29