


## NUMINOS® MOVE M

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 20°, IP20, rund, schwarz

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 12 Watt, Lichtstrom von 1700 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009649                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Leiste und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 350 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 12 W                        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 1700 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °                        |
| Farbe                                 | schwarz                     |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 19                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risk Group                            | 1                           |
| Höhe                                  | 8 cm                        |
| Durchmesser                           | 13.5 cm                     |
| Nettogewicht                          | 0.35 kg                     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1010704 | LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI  |
| 1010700 | LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010129 | NUMINOS® M , Reflektor, gold      |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe        |
| 1010686 | NUMINOS® M , Diffusor elliptisch  |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffusor prismatisch |
| 1010696 | LED-Treiber , 21 W, 350 mA        |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor gefrostet   |
| 1010130 | NUMINOS® M , Reflektor, kupfer    |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 0.45 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 10 cm   |
| Einbaudurchmesser | 12 cm   |