


## NUMINOS® MOVE M

plafonnier encastré, 2700 K, 20°, IP20, rond, noir / blanc

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Vous pouvez, ainsi, créer des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 12 watts, une intensité lumineuse de 1700 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| N° art.                                  | 1009650                     |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                           |
| Pivotant ou inclinable                   | tige rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                        |
| Montage                                  | Encastré                    |
| Infos de montage                         | Plafond                     |
| Courant / tension secondaire             | 350 mA                      |
| Indice de protection                     | III                         |
| Wattage                                  | 12 W                        |
| Température ambiante min.                | -20 °C                      |
| Température ambiante max.                | 40 °C                       |
| Lumen                                    | 1700 lm                     |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin                 |
| Angle faisceau                           | 20 °                        |
| Coloris                                  | noir/blanc                  |
| CRI                                      | 90                          |
| UGR ≤                                    | 19                          |
| Durée de vie                             | 50000 h                     |
| Risk Group                               | 1                           |
| Hauteur                                  | 8 cm                        |
| Diamètre                                 | 13.5 cm                     |
| Poids net                                | 0.35 kg                     |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI         |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE        |
| 1010129 | NUMINOS® M , réflec-<br>teur, doré      |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffuseur<br>nid d'abeille |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffuseur<br>elliptique    |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffuseur<br>prismatique   |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350<br>mA            |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffuseur<br>dépoli        |
| 1010130 | NUMINOS® M , réflec-<br>teur, cuivré    |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Poids brut                | 0.45 kg |
| Forme de la découpe       | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 10 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 12 cm   |