


## NUMINOS® MOVE M

plafondinbouwarmatuur 2700K, 40°, IP20, rond, zwart

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met een verscheidenheid aan downlights en spots, kunt u duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden ervaren. Ook met de NUMINOS® MOVE DL M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u een discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 12 watt, een lichtsterkte van 1700 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                             | 1009652                       |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                             |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draaibare stang en kantelbaar |
| IP-code                             | IP20                          |
| Montage                             | inbouw                        |
| Montagebeschrijving                 | plafond                       |
| Secundaire stroom/spanning          | 350 mA                        |
| Beschermingsklasse                  | III                           |
| Wattage                             | 12 W                          |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                        |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                         |
| Lumen                               | 1700 lm                       |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin                   |
| Stralingshoek                       | 40 °                          |
| Kleur                               | zwart                         |
| CRI                                 | 90                            |
| UGR ≤                               | 19                            |
| Levensduur                          | 50000 h                       |
| Risk Group                          | 1                             |
| Hoogte                              | 8 cm                          |
| Diameter                            | 13.5 cm                       |
| Nettogewicht                        | 0.35 kg                       |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010704 | Led-driver , 23 W, 350 mA, DALI         |
| 1010700 | LED-driver , 20 W, 350 mA, FASE         |
| 1010129 | NUMINOS® M , reflector, goud            |
| 1010683 | NUMINOS® M , diffusor honingraatrooster |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffusor elliptisch        |
| 1010684 | Diffusor NUMINOS® S prismatisch         |
| 1010696 | LED driver , 21 W, 350 mA               |
| 1010685 | NUMINOS® M , diffusor frosted           |
| 1010130 | NUMINOS® M , reflector, koper           |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Brutogewicht    | 0.45 kg |
| Uitsparingsvorm | rond    |
| Inbouwdiepte    | 10 cm   |
| Inbouwdiameter  | 12 cm   |