


## NUMINOS® MOVE M

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 40°, IP20, rund, schwarz / weiß

Das NUMINOS Leuchtenystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 12 Watt, Lichtstrom von 1700 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



### TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1009653
<b>Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe</b>	1
<b>Dreh- oder Schwenkbar</b>	drehbare Stange und neigbar
<b>IP Code</b>	IP20
<b>Montage</b>	Einbau
<b>Montagedetails</b>	Decke
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	350 mA
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Wattage</b>	12 W
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-20 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	1700 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	2700 Kelvin
<b>Abstrahlwinkel</b>	40 °
<b>Farbe</b>	schwarz/weiss
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	19
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Höhe</b>	8 cm
<b>Durchmesser</b>	13.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.35 kg

## Lichtquelle

2093870	
<b>Zubehör</b>	
1010704	LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE
1010129	NUMINOS® M , Reflektor, gold
1010683	NUMINOS® M , Diffusor Wabe
1010686	NUMINOS® M , Diffusor elliptisch
1010684	NUMINOS® M , Diffusor prismatisch
1010696	LED-Treiber , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffusor gefrostet
1010130	NUMINOS® M , Reflektor, kupfer

<b>Bruttogewicht</b>	0.45 kg
<b>Ausschnittsform</b>	rund
<b>Einbautiefe</b>	10 cm
<b>Einbaudurchmesser</b>	12 cm