


NUMINOS® MOVE M

vgradna svetilka, 2700 K, 40°, IP20, okrogla, črna/bela

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, dizajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Tako lahko z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® MOVE DL M, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Tako lahko poskrbite za sodobno in prostorsko varčno osvetlitev, ki zagotavlja svetlobne poudarke na predmetih ali celotnem prostoru. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 12 vatov, svetlobno močjo 1700 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009653
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva palica in nagibna
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	12 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumni	1700 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	črna/bela
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	8 cm
Premer	13.5 cm
Neto teža	0.35 kg

Svetlobnega Vira

2093870	
---------	---

Dodatki

1010704	LED gonilnik , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED gonilnik , 20 W, 350 mA, PHASE
1010129	NUMINOS® M , reflektor, zlato
1010683	NUMINOS® M , Difuzor satovje
1010686	NUMINOS® M , difuzor eliptični
1010684	NUMINOS® M , Prizmatični difuzor
1010696	LED gonilnik , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Difuzor zamrznjen
1010130	NUMINOS® M , reflektor, baker

Bruto teža	0.45 kg
Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	10 cm
Premjer vgradnje	12 cm