


## NUMINOS® MOVE M

innfelt downlight sort/krom 2700 K 40°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Du kan med et mangfold av down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem h rer ogs  NUMINOS  MOVE DL M innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus p  objekter eller rommet. I tillegg kan den innfelte takarmaturen overbevise med en ytelseeffekt av 12 watt, lysstyrke av 1700 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse p  over 90. Monteringen gj r du s  i en h ndvending. N r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV   det modul re mangfoldet venter p  deg.



### TEKNISKE DATA

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Art.nr.                       | 1009654                    |
| Antall ulike lysuttak         | 1                          |
| Drei- og svingbar             | dreiebar stang og vippebar |
| IP-kode                       | IP20                       |
| Montering                     | Innfelt montering          |
| Montering detaljer            | Tak                        |
| Sekund r str m / spenning     | 350 mA                     |
| Kapslingsgrad                 | III                        |
| Systemeffekt                  | 12 W                       |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20  C                     |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40  C                      |
| Lysytelse                     | 1700 lm                    |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin                |
| Spredningsvinkel              | 40                         |
| Farge                         | black/chrome               |
| CRI                           | 90                         |
| UGR                           | 19                         |
| Levetid                       | 50000 h                    |
| Risikogruppe                  | 1                          |
| H yde                         | 8 cm                       |
| Diameter                      | 13.5 cm                    |
| Nettvekt                      | 0.35 kg                    |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010704 | LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI    |
| 1010700 | LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE   |
| 1010683 | NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb   |
| 1010686 | NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk   |
| 1010684 | NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming |
| 1010696 | LED-driver , 21 W, 350 mA          |
| 1010685 | NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet     |
| 1010129 | NUMINOSÅ® M , reflektor, gull      |
| 1010130 | NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber    |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 0.45 kg |
| Utsnittsform        | rund    |
| Innfellingsdybde    | 10 cm   |
| Innfellingsdiameter | 12 cm   |