




## NUMINOSÂ® MOVE M

innfelt armatur, 2700 K, 55Â°, IP20, rund, svart

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlighter oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOSÂ® MOVE DL M innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 12 watt, lysstyrke av 1140 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



## TEKNISKE DATA

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                       | 1009655                       |
| Antall ulike lysuttak         | 1                             |
| Drei- og svingbar             | Dreiebar stang og tilbakelemt |
| IP-kode                       | IP20                          |
| Montering                     | Innfelt montering             |
| Montering detaljer            | Tak                           |
| Sekundær strøm / spenning     | 350 mA                        |
| Kapslingsgrad                 | III                           |
| Systemeffekt                  | 12 W                          |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                        |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                         |
| Lysytelse                     | 1700 lm                       |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin                   |
| Spredningsvinkel              | 55 °                          |
| Farge                         | black                         |
| CRI                           | 90                            |
| UGR ≤                         | 22                            |
| Levetid                       | 50000 h                       |
| Risikogruppe                  | 1                             |
| Høyde                         | 8 cm                          |
| Diameter                      | 13.5 cm                       |
| Nettvekt                      | 0.35 kg                       |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspærebefaling

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 1010704 | LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI                          |
| 1006143 | NuminosÅ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm sort      |
| 1010700 | LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE                         |
| 1010683 | NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb                         |
| 1006146 | NuminosÅ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm hvit |
| 1006144 | NuminosÅ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm hvit      |
| 1010686 | NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk                         |
| 1010684 | NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming                       |
| 1006145 | NuminosÅ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm sort |
| 1010696 | LED-driver , 21 W, 350 mA                                |
| 1010685 | NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet                           |
| 1010129 | NUMINOSÅ® M , reflektor, gull                            |
| 1010130 | NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber                          |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 0.45 kg |
| Utsnittsfom         | rund    |
| Innfellingsdybde    | 10 cm   |
| Innfellingsdiameter | 12 cm   |
| BIG WHITE side      | 39      |