





NUMINOS® MOVE M

plafondinbouwarmatuur 2700K, 55°, IP20, rond, zwart / wit

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® MOVE DL M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste verwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondinbouwarmatuur met een stroomverbruik van 12 watt, een lichtintensiteit van 1700 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009656
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draaibare stang en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1700 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart/wit
CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	8 cm
Diameter	13.5 cm
Nettogewicht	0.35 kg

Lichtbron

2093870	
---------	---

Accessoires

1010704	Led-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, FASE
1010683	NUMINOS® M , diffusor honingraatrooster
1010686	NUMINOS® M , diffusor elliptisch
1010684	Diffusor NUMINOS® S prismatisch
1010696	LED driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , diffusor frosted
1010129	NUMINOS® M , reflector, goud
1010130	NUMINOS® M , reflector, koper

Brutogewicht	0.45 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	10 cm
Inbouwdiameter	12 cm