


Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 12 Watt, Lichtstrom von 1700 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr. | 1009657 |
|--|-----------------------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | drehbare Leiste und neigbar |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 350 mA |
| Schutzklasse | Ш |
| Wattage | 12 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 1700 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | schwarz/chrom |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 22 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 8 cm |
| Durchmesser | 13.5 cm |
| Nettogewicht | 0.35 kg |
| | |



Lichtquelle

| 2093870 | A D |
|---------|-----------------------------------|
| Zubehör | |
| 1010704 | LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI |
| 1010700 | LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe |
| 1010686 | NUMINOS® M , Diffusor elliptisch |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffusor prismatisch |
| 1010696 | LED-Treiber , 21 W, 350 mA |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor gefrostet |
| 1010129 | NUMINOS® M , Reflektor, gold |
| 1010130 | NUMINOS® M , Reflektor, kupfer |
| | |

| Bruttogewicht | 0.45 kg |
|-------------------|---------|
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 10 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm |