


NUMINOS® MOVE M

spotti, musta/kromi, 2700 K 50°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää te-
kniikan, muotoilun ja toiminnallisuuden ainutlaatuisella ta-
valla. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumah-
dollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla.
Niihin kuuluu myös NUMINOS® MOVE DL M, joka erot-
tuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parha-
an työtilan ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hillitty-
yn, moderni ja tila- ja väri- ja valonlaadun valaistukseen, joka
ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Täälläkin upotettava
kattovalaisin vakuuttaa 12 watin tehonkulutuksella, 1700
lumenin valovirralla, 2700 kelvinin väri- ja valonlaadun
korkealla, yli 90:n väri- ja valonlaadun indeksillä. Asennuksen ho-
idat käden käänteessä. Milloin valitset SLV:n NUMI-
NOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009657
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
Pyörivä tai kääntyvä	käännettävä ja kallistettava
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	III
Teho	12 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1700 lm
Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	musta/kromi
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	8 cm
halkaisija	13.5 cm
Nettopaino	0.35 kg

Valonlähteet

2093870	
---------	---

Tarvikkeet

1010704	LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Dif-fuusori hunajakkenno
1010686	NUMINOS® M , Dif-fuusori elliptinen
1010684	NUMINOS® M , Dif-fuusori Diffuusori
1010696	LED-muuntaja , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Dif-fuusori himmeä
1010129	NUMINOS® M , heijastin, kulta
1010130	NUMINOS® M , heijastin, kupari

Bruttopaino	0.45 kg
Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	10 cm
Asennuksen halkaisija	12 cm