


## NUMINOS® MOVE M

**Stropní vestavné svítidlo, 2700 K, 20°, IP20, kulaté, bílé**

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S různými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápusné stropní svítidlo NUMINOS® MOVE DL M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 12 W, intenzitou světla 1700 lumenů, teplotou barev 2700 K a dobrým indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?



## TECHNICKÁ DATA

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Č. výrobku                   | 1009659                |
| Počet různých výstupů světla | 1                      |
| Otočné nebo výkyvné          | Otočná tyč a naklápění |
| Kód IP                       | IP20                   |
| Montáž                       | Montáž                 |
| Podrobnosti montáže          | Strop                  |
| Sekundární proud / napětí    | 350 mA                 |
| Třída ochrany                | III                    |
| Příkon                       | 12 W                   |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C                 |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C                  |
| Lumen                        | 1700 lm                |
| Teplota barvy světla         | 2700 Kelvin            |
| Úhel záření                  | 20 °                   |
| Barva                        | bílá                   |
| CRI                          | 90                     |
| UGR ≤                        | 19                     |
| Životnost                    | 50000 h                |
| Risk Group                   | 1                      |
| Výška                        | 8 cm                   |
| Průměr                       | 13.5 cm                |
| Hmotnost netto               | 0.35 kg                |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010704 | LED Driver , 23 W, 350 mA, DALI  |
| 1010700 | LED Driver , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010129 | NUMINOS® M , reflektor, zlatý    |
| 1010683 | NUMINOS® M , voštinový difuzor   |
| 1010686 | NUMINOS® M , eliptický difuzor   |
| 1010684 | NUMINOS® M , prizmatický difuzor |
| 1010696 | LED Driver , 21 W, 350 mA        |
| 1010685 | NUMINOS® M , matný difuzor       |
| 1010130 | NUMINOS® M , reflektor, měděný   |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Celková hmotnost | 0.45 kg |
| Tvar výřezu      | kulatý  |
| Vestavná hloubka | 10 cm   |
| Vestavný průměr  | 12 cm   |