

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren met een verscheidenheid aan downlights en spots. Ook met de NUMINOS® MOVE DL M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u een discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 12 Watt, een lichtsterkte van 1700 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige installatie is nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009660
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1700 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	wit/chroom
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	8 cm
Diameter	13.5 cm
Nettogewicht	0.35 kg
Brutogewicht	0.45 kg

Lichtbron

2093870	
---------	---

Toebehoren

1010704	Led-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, FASE
1010683	NUMINOS® M , diffusor honingraatrooster
1010686	NUMINOS® M , diffusor elliptisch
1010684	Diffusor NUMINOS® S prismatisch
1010696	LED driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , diffusor frosted
1010129	NUMINOS® M , reflector, goud
1010130	NUMINOS® M , reflector, koper

Inbouwdiepte	10 cm
Inbouwdiameter	12 cm