

NUMINOS® MOVE M

innfelt downlight hvit/sort 2700 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med et mangfold av down- og spotlights s rger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® MOVE DL M innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin h yverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus p  objekter eller rommet. Den innf lte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 12 watt, lysstyrke av 1700 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse p  90. Monteringen gj r man s  i en h ndvending. N r vil du bestemme deg for det modul re mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009664
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	dreiebar stang og vippear
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund�r str�m / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	12 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	1700 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	55 �
Farge	white/black
CRI	90
UGR �	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H�yde	8 cm
Diameter	13.5 cm
Nettvekt	0.35 kg

Lyskilde

2093870	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010704	LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb
1010686	NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk
1010684	NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming
1010696	LED-driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet
1010129	NUMINOSÅ® M , reflektor, gull
1010130	NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber

Bruttovekt	0.45 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	10 cm
Innfellingsdiameter	12 cm
BIG WHITE side	39