


La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Down-lights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économmisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 12 watts, une intensité lumineuse de 1700 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Réf.                                     | 1009666      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Code IP                                  | IP20         |
| Montage                                  | Encastrément |
| Détails de montage                       | Plafond      |
| Courant / tension secondaire             | 350 mA       |
| Classe de protection                     | III          |
| Puissance en watts                       | 12 W         |
| Température ambiante minimale            | -20 °C       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C        |
| Lumen                                    | 1700 lm      |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                     | 55 °         |
| Coloris                                  | blanc/chrome |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 22           |
| Durée de vie                             | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Hauteur                                  | 8 cm         |
| Diamètre                                 | 13.5 cm      |
| Poids net                                | 0.35 kg      |
| Poids brut                               | 0.45 kg      |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI      |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE     |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffuseur nid d'abeille |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffuseur elliptique    |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffuseur prismatique   |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350 mA            |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffuseur dépoli        |
| 1010129 | NUMINOS® M , réflecteur, doré        |
| 1010130 | NUMINOS® M , réflecteur, cuivré      |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Profondeur d'encastrement | 10 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 12 cm |