


## NUMINOS® MOVE M

**luminaria de empotrar techo, 3000 K, 20°, IP20, redonda, negro / blanco**

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología a la perfección. Con diversas «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® MOVE DL M, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 12 vatios, una intensidad luminosa de 1800 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, el montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



### Datos técnicos

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Art. N.º                                 | 1009668                      |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                            |
| Giratoria u orientable                   | Barra giratoria e inclinable |
| Código IP                                | IP20                         |
| Montaje                                  | Empotrado                    |
| Detalles de montaje                      | Techo                        |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 350 mA                       |
| Clase de protección                      | III                          |
| Potencia                                 | 12 W                         |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                       |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                        |
| Flujo luminoso                           | 1800 lm                      |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin                  |
| Semiángulo de dispersión                 | 20 °                         |
| Color                                    | negro/blanco                 |
| IRC                                      | 90                           |
| UGR ≤                                    | 19                           |
| Vida útil                                | 50000 h                      |
| Risk Group                               | 1                            |
| Altura                                   | 8 cm                         |
| Diámetro                                 | 13.5 cm                      |
| Peso neto                                | 0.35 kg                      |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI  |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010129 | NUMINOS® M , reflector, dorado   |
| 1010683 | NUMINOS® M , difusor de panal    |
| 1010686 | NUMINOS® M , difusor elíptico    |
| 1010684 | NUMINOS® M , difusor prismático  |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350 - mA      |
| 1010685 | NUMINOS® M , difusor esmerilado  |
| 1010130 | NUMINOS® M , reflector, cobre    |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Peso bruto              | 0.45 kg |
| Forma de la estructura  | Redonda |
| Profundidad del montaje | 10 cm   |
| Diámetro de montaje     | 12 cm   |