

NUMINOS® MOVE M

spotti, musta/kromi, 3000 K 40°

Täydellistä muotoilua, tekniikkaa ja toiminnallisuutta: NUMINOS on SLV:n valaisinjärjestelmä, jossa yhdistyy kaikki. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® MOVE DL M -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työllistään ja valon laadullaan. Näin luot hillityn, modernin ja tila-asteettävän valaistuksen, joka ohjaa huomion esiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 12 watin tehonkulutuksella, 1800 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väri- ja lämpötilalla ja värintoistoindeksillä 90. Asennus onnistuu kädellä käänteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009672
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
Pyörivä tai kääntyvä	käännettävä ja kallistettava
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	III
Teho	12 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1800 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	musta/kromi
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	8 cm
halkaisija	13.5 cm
Nettopaino	0.35 kg

Valonlähteet

2093856	
---------	---

Tarvikkeet

1010704	LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Dif- fuusori hunajakkenno
1010686	NUMINOS® M , Dif- fuusori elliptinen
1010684	NUMINOS® M , Dif- fuusori Diffuusori
1010696	LED-muuntaja , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Dif- fuusori himmeä
1010129	NUMINOS® M , heijas- tin, kulta
1010130	NUMINOS® M , heijas- tin, kupari

Bruttopaino	0.45 kg
Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	10 cm
Asennuksen halkaisija	12 cm