


## NUMINOS® MOVE M

incasso a plafone nero/cromo 3000 K 40°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® MOVE DL M, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 12 Watt, l'intensità luminosa di 1800 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Articolo                       | 1009672                      |
| Numero di diverse finestre     | 1                            |
| Girevole od orientabile        | barra girevole e inclinabile |
| Codice IP                      | IP20                         |
| Montaggio                      | Incasso                      |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                     |
| Corrente / tensione secondaria | 350 mA                       |
| Classe isolamento              | III                          |
| Wattaggio                      | 12 W                         |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C                       |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C                        |
| Lumen                          | 1800 lm                      |
| Temperatura colore             | 3000 Kelvin                  |
| Angolo di emissione            | 40 °                         |
| Colore                         | nero/cromo                   |
| CRI                            | 90                           |
| UGR ≤                          | 19                           |
| Durata                         | 50000 h                      |
| Risk Group                     | 1                            |
| Altezza                        | 8 cm                         |
| Diametro                       | 13.5 cm                      |
| Peso netto                     | 0.35 kg                      |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI     |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE    |
| 1010683 | NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffusore ellittico    |
| 1010684 | NUMINOS® M , diffusore prismatico   |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350 mA           |
| 1010685 | NUMINOS® M , diffusore smerigliato  |
| 1010129 | NUMINOS® M , riflettore, oro        |
| 1010130 | NUMINOS® M , riflettore, rame       |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Peso lordo           | 0.45 kg |
| Forma dello scasso   | circa   |
| Profondità d'incasso | 10 cm   |
| Diametro d'incasso   | 12 cm   |