

## NUMINOS® MOVE M

oprawa sufitowa wpuszczana, 3000 K, 55°, IP20, okrągła, czarny

Perfekcja designu, technologii i funkcjonalności: NUMINOS to system oświetleniowy firmy SLV, który łączy w sobie to wszystko. Dzięki przeróżnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® MOVE DL M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Możesz stworzyć dyskretne i nowoczesne oświetlenie, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 12 W, strumieniem świetlnym 1800 lm, temperaturą barwową 3000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.



## DANE TECHNICZNE

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Nr artykułu                 | 1009673                                |
| Różne wyjścia światła       | 1                                      |
| Obrotowa lub przechyłna     | obrotowy drążek i możliwość pochylania |
| Kod IP                      | IP20                                   |
| Montaż                      | Wersja do wbudowania                   |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa                        |
| Prąd / napięcie wtórny      | 350 mA                                 |
| Klasy ochrony               | III                                    |
| Wydajność                   | 12 W                                   |
| Temperatura otoczenia       | -20 °C                                 |
| Temperatura otoczenia       | 40 °C                                  |
| Strumień świetlny           | 1800 lm                                |
| Temperatura barwy światła   | 3000 Kelvin                            |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 55 °                                   |
| Kolor                       | czarny                                 |
| CRI                         | 90                                     |
| UGR ≤                       | 22                                     |
| Okres użytkowania           | 50000 h                                |
| Risk Group                  | 1                                      |
| Wysokość                    | 8 cm                                   |
| średnica                    | 13.5 cm                                |
| Waga netto                  | 0.35 kg                                |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010704 | Sterownik LED , 23 W, 350 mA, DALI  |
| 1010700 | Sterownik LED , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010129 | NUMINOS® M , odbłyśnik, złoty       |
| 1010683 | NUMINOS® M , Dyfuzor plaster miodu  |
| 1010686 | NUMINOS® M , Dyfuzor eliptyczny     |
| 1010684 | NUMINOS® M , Dyfuzor pryzmatyczny   |
| 1010696 | Sterownik LED , 21 W, 350 mA        |
| 1010685 | NUMINOS® M , Dyfuzor matowy         |
| 1010130 | NUMINOS® M , odbłyśnik®, miedź      |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Waga brutto         | 0.45 kg |
| Forma do wycinania  | około   |
| Głębokość montażowa | 10 cm   |
| Średnica montażowa  | 12 cm   |