


Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Profitez de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 12 watts, une intensité lumineuse de 1800 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------------|-------------|
| N° art. | 1009675 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 12 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Lumen | 1800 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 55 ° |
| Coloris | noir/chrome |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 8 cm |
| Diamètre | 13.5 cm |
| Poids net | 0.35 kg |
| Poids brut | 0.45 kg |

Source Lumineuse

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Accessoires

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffuseur nid d'abeille |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffuseur elliptique |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffuseur prismatique |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350 mA |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffuseur dépoli |
| 1010129 | NUMINOS® M , réflecteur, doré |
| 1010130 | NUMINOS® M , réflecteur, cuivré |

| | |
|---------------------------|-------|
| Profondeur d'encastrement | 10 cm |
| Diamètre d'encastrement | 12 cm |