


NUMINOS® MOVE M

spotti, valkoinen/musta, 3000 K 40°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan täydellisellä tavalla. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alavalon ja spottivalon avulla. Myös uppoasennettavan NUMINOS® MOVE DL M -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla työllä ja valaistuksen laadulla. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tilaasääntövalaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 12 watin tehonkulutuksella, 1800 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väriämpötilalla ja värintoistoindeksillä 90. Asennuksen hoidat käden käänteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin®?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009679
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
Pyörivä tai kääntyvä	käännettävä ja kallistettava
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	III
Teho	12 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1800 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	valkoinen/musta
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	8 cm
halkaisija	13.5 cm
Nettopaino	0.35 kg

Valonlähteet

2093856	
---------	---

Tarvikkeet

1010704	LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Dif-fuusori hunajakkenno
1010686	NUMINOS® M , Dif-fuusori elliptinen
1010684	NUMINOS® M , Dif-fuusori Diffuusori
1010696	LED-muuntaja , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Dif-fuusori himmeä
1010129	NUMINOS® M , heijastin, kulta
1010130	NUMINOS® M , heijastin, kupari

Bruttopaino	0.45 kg
Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	10 cm
Asennuksen halkaisija	12 cm
BIG WHITE Seite	39