


NUMINOS® MOVE M

incasso a plafone, 3000 K, 40°, IP20, rotondo, bianco

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® MOVE DL M, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 12 Watt, un'intensità luminosa di 1800 Lumen, una temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un ottimo indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS ® di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1009680
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	barra girevole e inclinabile
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	12 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	1800 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	19
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	8 cm
Diametro	13.5 cm
Peso netto	0.35 kg

Sorgente Luminosa

2093856		Peso lordo	0.45 kg
Accessori			
1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI	Forma dello scasso	rotonda
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE	Profondità d'incasso	10 cm
1010129	NUMINOS® M , riflettore, oro	Diametro d'incasso	12 cm
1010683	NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape		
1010686	NUMINOS® M , diffusore ellittico		
1010684	NUMINOS® M , diffusore prismatico		
1010696	Driver LED , 21 W, 350 mA		
1010685	NUMINOS® M , diffusore smerigliato		
1010130	NUMINOS® M , riflettore, rame		