


## NUMINOS® MOVE M

plafondinbouwarmatuur wit/chroom 3000 K 40°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Ook met de NUMINOS® MOVE DL M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste verwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondinbouwarmatuur met een stroomverbruik van 12 Watt, een lichtintensiteit van 1800 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de goede kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                             | 1009681                       |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                             |
| Draai- of kantelbaar                | draaibare stang en kantelbaar |
| IP-code                             | IP20                          |
| Montage                             | Inbouw                        |
| Montagebeschrijving                 | Plafond                       |
| Secundaire stroom / spanning        | 350 mA                        |
| Veiligheidsklasse                   | III                           |
| Wattage                             | 12 W                          |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                        |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                         |
| Lumen                               | 1800 lm                       |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin                   |
| Stralingshoek                       | 40 °                          |
| Kleur                               | wit/chroom                    |
| CRI                                 | 90                            |
| UGR ≤                               | 19                            |
| Levensduur                          | 50000 h                       |
| Risk Group                          | 1                             |
| Hoogte                              | 8 cm                          |
| Diameter                            | 13.5 cm                       |
| Nettogewicht                        | 0.35 kg                       |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010704 | Led-driver , 23 W, 350 mA, DALI         |
| 1010700 | LED-driver , 20 W, 350 mA, FASE         |
| 1010683 | NUMINOS® M , diffusor honingraatrooster |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffusor elliptisch        |
| 1010684 | Diffusor NUMINOS® S prismatisch         |
| 1010696 | LED driver , 21 W, 350 mA               |
| 1010685 | NUMINOS® M , diffusor frosted           |
| 1010129 | NUMINOS® M , reflector, goud            |
| 1010130 | NUMINOS® M , reflector, koper           |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Brutogewicht       | 0.45 kg |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 10 cm   |
| Inbouwdiameter     | 12 cm   |