


## NUMINOS® MOVE M

infälld takarmatur, 3000 K, 55°, IP20, rund, vit

NUMINOS® är det bäst samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Med olika downlights och spotlights kan du uppleva tusen ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® MOVE DL M, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljus kvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 12 watt, ljusström på 1800 lumen, färgtemperatur på 3000 Kelvin och ett färgåtergivningsindex på över 90. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV-den modulära mångfalden väntar på dig.



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009683     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 350 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 12 W        |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 1800 lm     |
| Ljusets färgtemperatur       | 3000 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 55 °        |
| Färg                         | vit         |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 8 cm        |
| Diameter                     | 13.5 cm     |
| Netto vikt                   | 0.35 kg     |
| Bruttovikt                   | 0.45 kg     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
| 1010704 | LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI                                                 |
| 1010700 | LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS                                                  |
| 1010129 | NUMINOS® M , reflektor, guld                                                      |
| 1010683 | NUMINOS® M , diffusor med bikaka                                                  |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffusor elliptisk                                                   |
| 1010684 | NUMINOS® M , Prisma-tisk diffusor                                                 |
| 1010696 | LED-driftdon , 21 W, 350 mA                                                       |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor frostad                                                     |
| 1010130 | NUMINOS® M , reflektor, koppar                                                    |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Utskärningens form    | runda |
| Inbyggjadsdjup        | 10 cm |
| Installationsdiameter | 12 cm |