


NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty vytvoříte tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusťným stropním svítidlem NUMINOS® MOVE DL M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusťné stropní svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 12 W, intenzitou světla 1800 lumenů, teplotou barev 3000 K a vysokým indexem podání barev nad 90. Instalaci pak zvládnete raz dva. Když se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009684
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	III
Příkon	12 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	1800 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	55 °
Barva	bílá/chrom
CRI	90
UGR ≤	22
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	8 cm
Průměr	13.5 cm
Hmotnost netto	0.35 kg
Celková hmotnost	0.45 kg

Světelného Zdroje

2093856	
---------	---

Příslušenství

1010704	LED Driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED Driver , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , voštinový difuzor
1010686	NUMINOS® M , eliptický difuzor
1010684	NUMINOS® M , prizmatický difuzor
1010696	LED Driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , matný difuzor
1010129	NUMINOS® M , reflektor, zlatý
1010130	NUMINOS® M , reflektor, měděný

Vestavná hloubka	10 cm
Vestavný průměr	12 cm