


NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 12 Watt, Lichtstrom von 1800 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr. | 1009684 |
|--|-------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe | 1 |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 350 mA |
| Schutzklasse | Ш |
| Wattage | 12 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 1800 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | weiss/chrom |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 22 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Höhe | 8 cm |
| Durchmesser | 13.5 cm |
| Nettogewicht | 0.35 kg |
| Bruttogewicht | 0.45 kg |
| | |



Lichtquelle

| 2093856 | A D |
|---------|-----------------------------------|
| Zubehör | |
| 1010704 | LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI |
| 1010700 | LED-Treiber , 20 W, 350 mA, PHASE |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe |
| 1010686 | NUMINOS® M , Diffusor elliptisch |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffusor prismatisch |
| 1010696 | LED-Treiber , 21 W, 350 mA |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor gefrostet |
| 1010129 | NUMINOS® M , Reflektor, gold |
| 1010130 | NUMINOS® M , Reflektor, kupfer |

| Einbautiefe | 10 cm |
|-------------------|-------|
| Einbaudurchmesser | 12 cm |