


# NUMINOS® MOVE M

infällad taklampa svart / krom 4000 K 20°

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som förenar allihop. På så sätt kan du uppleva tusentals ljusdesignmöjligheter med en mängd olika downlights och spotlights. Precis som med NUMINOS® MOVE DL M infällad taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. På så vis skapar du en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan återvänder med en effekt på 12 watt, ljusstrålning på 1900 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och det högsta färgåtergivningindexet på över 90. Installationen går snabbt på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV den modulära mångfalden väntar på dig.



|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nej.                    | 1009687                  |
| Antal olika ljusuttag        | 1                        |
| Roterbar eller svängbar      | vridbar stäng och lutbar |
| IP-kod                       | IP20                     |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad                |
| Monteringsdetaljer           | Tak                      |
| Sekundär ström/spänning      | 350 mA                   |
| Skyddsklass                  | III                      |
| Watt                         | 12 W                     |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C                   |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C                    |
| Lumen                        | 1900 lm                  |
| Ljusets färgtemperatur       | 4000 Kelvin              |
| Strålningsvinkel             | 20 °                     |
| Färg                         | svart/krom               |
| CRI                          | 90                       |
| UGR ≤                        | 19                       |
| Livslängd                    | 50000 h                  |
| Riskgrupp                    | 1                        |
| höjd                         | 8 cm                     |
| Diameter                     | 13.5 cm                  |
| Netto vikt                   | 0.35 kg                  |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
| 1010704 | LED-driftdon , 23 W, 350 mA, DALI                                                 |
| 1010700 | LED-driftdon , 20 W, 350 mA, FAS                                                  |
| 1010683 | NUMINOSÂ® M , diffusor med bikaka                                                 |
| 1010686 | NUMINOSÂ® M , diffusor elliptisk                                                  |
| 1010684 | NUMINOSÂ® M , Prismatisk diffusor                                                 |
| 1010696 | LED-driftdon , 21 W, 350 mA                                                       |
| 1010685 | NUMINOSÂ® M , Diffusor frostad                                                    |
| 1010129 | NUMINOSÂ® M , reflektor, guld                                                     |
| 1010130 | NUMINOSÂ® M , reflektor, koppar                                                   |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttovikt            | 0.45 kg |
| Utskärningens form    | rund    |
| Inbyggnadsdjup        | 10 cm   |
| Installationsdiameter | 12 cm   |